

AQUA 10 HOT



GENERAL INDUSTRY

Eau
Refoulement



APPLICATIONS

Tuyau de refoulement d'eau chaude utilisé dans l'industrie, la construction et l'agriculture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM résistant aux températures élevées, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM résistant aux températures élevées, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +100°C.

HOT



TRELLEBORG

AQUA 10 HOT





GENERAL INDUSTRY

AQUA 10 HOT



| DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm | PRESSION DE SERVICE bar | PLNE bar | RAYON DE COURBURE mm | POIDS kg/m | LONGUEUR m | CODE ARTICLE | STOCK () ou min. de cde m |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| 32.0 | 42.0 ±1 | 10 | 30 | 320 | 0.73 | 40 | 5503649 | ∅ |
| 38.0 | 48.0 ±1 | 10 | 30 | 380 | 0.85 | 40 | 5503650 | ∅ |
| 51.0 | 63.0 ±1 | 10 | 30 | 510 | 1.37 | 40 | 5503651 | ∅ |
| 63.0 | 75.0 ±1 | 10 | 30 | 630 | 1.68 | 40 | 5503652 | 120 |
| 76.0 | 89.0 ±1.2 | 10 | 30 | 760 | 2.22 | 40 | 5503653 | ∅ |
| 127.0 | 141.0 ±1.2 | 10 | 30 | 1270 | 3.7 | 40 | 5503646 | ∅ |
| 152.0 | 168.0 ±1.2 | 10 | 30 | 1520 | 5.26 | 40 | 5503647 | ∅ |

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

∅ Selon disponibilité.



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING