

AQUA 10 HOT



GENERAL INDUSTRY

Vatten
Avtappning



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Hetvattenslang som används inom industri, bygg och jordbruk.


TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: värmebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: värmebeständigt EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 HOT**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
32.0	42.0 ±1	10	30	320	0.73	40	5503649	1
38.0	48.0 ±1	10	30	380	0.85	40	5503650	1
51.0	63.0 ±1	10	30	510	1.37	40	5503651	1
63.0	75.0 ±1	10	30	630	1.68	40	5503652	120
76.0	89.0 ±1.2	10	30	760	2.22	40	5503653	1
127.0	141.0 ±1.2	10	30	1270	3.7	40	5503646	1
152.0	168.0 ±1.2	10	30	1520	5.26	40	5503647	∞

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

∞ Begränsad lagerhållning.

