AQUA 20

AGRICULTURE

Wasser-
Druckschläuche




EINSATZBEREICH

Hochleistungs-Druckschlauch für Wasser zur Bewässerung, in der Industrie oder für Abwasser.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.
Karkasse: Synthetische Textileinlagen.
Decke: SBR, schwarz, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.



AGRICULTURE | **AQUA 20**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB m
25.0	35.0 ±1	20	60	0.71	40	5503689	200
32.0	42.0 ±1	20	60	0.95	40	5503690	200
38.0	48.0 ±1	20	60	1.08	40	5503691	200
51.0	61.0 ±1	20	60	1.22	40	5503692	200
63.0	74.0 ±1	20	60	1.71	40	5503693	ι
76.0	87.0 ±1	20	60	1.9	20	59007840	ι
76.0	87.0 ±1	20	60	1.9	40	5503694	160
80.0	91.0 ±1	20	60	2.09	20	59007841	160
80.0	91.0 ±1	20	60	2.09	40	5503721	160
90.0	101.0 ±1	20	60	2.39	20	59007842	160
90.0	101.0 ±1	20	60	2.39	40	5503722	160
102.0	114.0 ±1	20	60	2.8	20	59007843	160
102.0	114.0 ±1	20	60	2.8	40	5503686	¤
152.0	168.0 ±1	18	54	9.13	20	59007845	ι
152.0	168.0 ±1	18	54	9.13	40	5503687	120
203.0	223.0 ±1	18	54	14.7	40	5503688	40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING