

AQUA 20



AGRICULTURE

Vatten
Avtappning



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Kraftig avtappningsslang för bevattning, industri- eller avloppsvatten.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.


Yttergummi: SBR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.



TRELLEBORG

AQUA 20



 AGRICULTURE		AQUA 20					
ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
25.0	35.0 ±1	20	60	0.71	40	5503689	200
32.0	42.0 ±1	20	60	0.95	40	5503690	200
38.0	48.0 ±1	20	60	1.08	40	5503691	200
51.0	61.0 ±1	20	60	1.22	40	5503692	200
63.0	74.0 ±1	20	60	1.71	40	5503693	1
76.0	87.0 ±1	20	60	1.9	20	59007840	1
76.0	87.0 ±1	20	60	1.9	40	5503694	160
80.0	91.0 ±1	20	60	2.09	20	59007841	160
80.0	91.0 ±1	20	60	2.09	40	5503721	160
90.0	101.0 ±1	20	60	2.39	20	59007842	160
90.0	101.0 ±1	20	60	2.39	40	5503722	160
102.0	114.0 ±1	20	60	2.8	20	59007843	160
102.0	114.0 ±1	20	60	2.8	40	5503686	∞
152.0	168.0 ±1	18	54	9.13	20	59007845	1
152.0	168.0 ±1	18	54	9.13	40	5503687	120
203.0	223.0 ±1	18	54	14.7	40	5503688	40
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).							∞ Begränsad lagerhållning.

