BIOVAST RED

FOOD & BEVERAGE



Livsmedelsindustrin
Rengöringsslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För rengöring och städning i livsmedelsindustrin inklusive ångrengöring vid temperaturer upp till +165 °C.

Lämplig för montering på upprullare.

Lämplig även för överföring av vattenhaltiga, sura, alkoholhaltiga (upp till 70%) eller fettiga flytande livsmedel.

EGENSKAPER

- En rengöringsslang tuffa miljöer speciellt utformad för mejerier, slakterier, konservfabriker, fiskmarknader etc.
- Väldigt flexibel.
- Yttertub so minte svärtar ner.
- Yttergummit är beständigt mot animaliskt och vegetabiliskt fett.
- Innehåller inga ftalater.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, röd, slät.
Temperaturområde: Vatten: -20 °C to +100 °C/WP=20bar. Ånga: +165 °C/6bar.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.	EU
FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.	FDA
Franska lagstiftningen.	RF
Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).	

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.



Inpräglad märkning: vecka/år - batch number - 165 °C - 6BAR

FOOD & BEVERAGE | **BIOVAST RED**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK (ÅNGA) bar	ARBETSTRYCK (VATTEN) bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	20	5513767	l
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	40	5513768	l
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	60	5513769	l
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	20	5513770	1120
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	20	5513772	l
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	40	5513773	l
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	20	5513774	420
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	40	5513775	400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).