PERFORMER CERAMIC

MINING & QUARRIES



Materialtransport
Godsslang

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av mycket slitande material.

EGENSKAPER

- Minst 10 gånger längre livslängd jämfört med en gummislang.
- 4 till 5 gånger mer flexibel än marknadsstandarden för keramisk slang.
- Snabb och enkel installation.
- Slangar kan kapas till önskad längd på plats utan specifika verktyg,
- Snabb montering av BLOC-END® kopplingar,
- 30 till 60% lättare vikt än marknadsstandarden för keramisk slang.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Al203,92% keramiska plattor inbäddade i en NR-tub, svart.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, korrugerad, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

För slangar kopplade med BLOC-END® gäller max. arbetstryck:
ID≤150mm: WP=10bar,

ID>150mm:
WP=10bar för statisk applikation (ingen slangrörelse, ingen vattenhammare, ingen dragkraft) och/ eller temperatur max <40°C,
WP=5bar för dynamisk applikation och/ eller temperatur >40°C.

ÖVRIG INFORMATION

Slangar tillverkas och levereras i anpassad längd.



MINING & QUARRIES | **PERFORMER CERAMIC**



ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	MAX. LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
40.0	73.0 ±2	10	30	0.9	150	3.97	10	5607456	l
50.0	83.0 ±2	10	30	0.9	200	4.8	10	5606036	l
65.0	98.0 ±2	10	30	0.9	300	5.8	10	5606037	l
80.0	113.0 ±2	10	30	0.9	350	6.7	10	5606038	l
100.0	133.0 ±2	10	30	0.9	400	8.2	10	5606039	l
125.0	158.0 ±2	10	30	0.9	600	10.1	10	5606040	l
150.0	183.0 ±2	10	30	0.9	700	11.9	10	5606041	l
200.0	234.5 ±2	10	30	0.9	1300	16.7	10	5606042	l
250.0	285.5 ±2	10	30	0.9	1750	22.62	12	5607356	l
300.0	340.5 ±2	10	30	0.9	2400	31.5	12	5606354	l
350.0	391.0 ±3	10	30	0.9	3150	39.05	12	5606201	l
400.0	441.0 ±3	10	30	0.9	4000	43.6	12	5607457	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG