

MULTI 20



GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



EINSATZBEREICH

Pressluft- und Wasserschlauch für industrielle Anwendungen.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechte.

Decke: SBR, schwarz, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.



32-102mm



6-25mm

**GENERAL INDUSTRY****MULTI 20**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40	5513831	1
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40	5513832	1
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40	5513833	1
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40	5513834	1
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40	5513835	1
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20	5513836	1
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40	5513837	1
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40	5513838	1
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40	5513839	1
38.0	52.0	20	60	380	1.2	40	5513840	1
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40	5513841	1
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40	5513842	1
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40	5513844	⌘

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

⌘ Je nach Lagerbestand.

