MULTI 20 HOT

GENERAL INDUSTRY

Heißwasser und Vielzweck Chemikalien




EINSATZBEREICH

Vielzweckschlauch, sehr gute Alterungsbeständigkeit. Einsetzbar für Luft, kaltes und heißes Wasser und viele andere Chemikalien.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textilgeflechte.
Decke: EPDM, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.
Elektrische Eigenschaften: Seele und Decke, R≤1MΩ/lg ($R \leq 10^6 \Omega$/lg).



GENERAL INDUSTRY | **MULTI 20 HOT**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
10.0	17.0	20	80	60	0.19	40	5513861	ı
13.0	21.0	20	80	80	0.28	40	5513862	ı
16.0	24.0	20	80	100	0.33	40	5513863	ı
19.0	28.0	20	80	115	0.43	40	5513864	ı
25.0	35.0	20	80	150	0.61	40	5513865	ı

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).