

MULTI 20 HOT



GENERAL INDUSTRY

Varmvatten- och universalslang
kemikalier



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Universalslang, med mycket bra åldringsegenskaper. Lämplig för luft, kallt och varmt vatten och många kemiska produkter.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, svart, slät.


Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).



TRELLEBORG

MULTI 20 HOT



**GENERAL INDUSTRY****MULTI 20 HOT**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
10.0	17.0	20	80	60	0.19	40	5513861	1
13.0	21.0	20	80	80	0.28	40	5513862	1
16.0	24.0	20	80	100	0.33	40	5513863	1
19.0	28.0	20	80	115	0.43	40	5513864	1
25.0	35.0	20	80	150	0.61	40	5513865	1

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

**TRELLEBORG**WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING