

MULTI 25 OIL



GENERAL INDUSTRY

Universalslang olja



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mångsidig slang för diesel, mineralolja och fett med aromatiskt innehåll <50%.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: NBR, svart, slät.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).

**GENERAL INDUSTRY****MULTI 25 OIL**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
6.0	13.0	25	80	40	0.14	40	5513852	1
8.0	15.0	25	80	50	0.17	40	5513853	1
10.0	17.0	25	80	60	0.19	40	5513854	1
13.0	21.0	25	80	80	0.28	40	5513855	1
16.0	25.0	25	80	100	0.33	40	5513856	1
19.0	28.0	25	80	120	0.43	40	5513857	1
25.0	35.0	25	80	150	0.61	40	5513858	1

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

