

# PROJECTOR 120 WHITE



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

Projection



## APPLICATIONS

Projection de mortier humide, béton malaxé et autres produits humides.

Utilisé entre la pompe et la buse pour le transport d'enduits, coulis de ciment et béton déjà malaxé.

## AVANTAGES

- <sup>1</sup> Pression de service élevée.
- <sup>1</sup> Léger, souple et maniable.
- <sup>1</sup> Tube conducteur, résistant à l'abrasion.
- <sup>1</sup> Revêtement blanc non tâchant évitant les traces au sol et sur les murs.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries, blanc, aspect grain toile.

Température : -30°C à +70°C.

Propriétés électriques : tube antistatique.

Propriétés spécifiques : résistance du tube à l'abrasion <40mm<sup>3</sup> conformément à la norme ISO 4649.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Longueurs de 13,3m disponibles sur demande.

Min. de commande de 3 longueurs ou quantité multiple de 3.



TRELLEBORG

**PROJECTOR 120** WP 40 BAR



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE****PROJECTOR 120 WHITE**

| DIAMÈTRE<br>INTÉRIEUR<br>mm | EPAISSEUR<br>DE PAROI<br>mm | DIAMÈTRE<br>EXTÉRIEUR<br>mm | PRESSION DE<br>SERVICE<br>bar | PLNE<br>bar | RAYON DE<br>COURBURE<br>mm | POIDS<br>kg/m | LONGUEUR<br>m | CODE<br>ARTICLE | STOCK (:) ou<br>min. de cde<br>m |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|
| 25.0                        | 7                           | 39.0                        | 40                            | 120         | 200                        | 0.85          | 40            | 59006807        | 1                                |
| 35.0                        | 7                           | 49.0                        | 40                            | 120         | 280                        | 1.13          | 40            | 59006808        | 200                              |
| 50.0                        | 9                           | 68.0                        | 40                            | 120         | 410                        | 2.22          | 20            | 59006809        | 1                                |
| 50.0                        | 9                           | 68.0                        | 40                            | 120         | 410                        | 2.22          | 40            | 59006810        | 1                                |

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

**TRELLEBORG**

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)