

PROJECTOR 40 WHITE



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Puts- och betongsprutslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- ¹ Utmärkt nötningsbeständighet.
- ¹ Ledande innertub ger säkrare hantering.
- ¹ Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttermummi: slitage- och väderbeständigt SBR, vit, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.


Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Särskilda egenskaper: innertubens avnötning $< 40 \text{ mm}^3$ enligt till ISO 4649.



TRELLEBORG

PROJECTOR 40 WP 12 BAR



 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			PROJECTOR 40 WHITE						
ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.79	20	59006821	∞
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								∞ Begränsad lagerhållning.	

