

# GUTTELING JET 14 SS



**OIL & GAS**

Kompositslangar  
Flygbränsleslang



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%, speciellt Jet A1, AVGAS, fotogen.

Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

## EGENSKAPER

- <sup>1</sup> Kan hantera lösningsmedel.
- <sup>1</sup> Lätt att hantera på grund av slangens flexibilitet (snäv böjningsradie).

## TEKNISK BESKRIVNING

Innerspiral: galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Innertub: PA film.

Armering: PA och PP skikt.

Yttergummi: PVC belagd väv, blå, korrugerad.

Yttre spiral: galvaniserad stålspiral och rostfritt stål 304L (316L att erhålla).

Temperaturområde: -30 °C till +115 °C.

Elektriska egenskaper: Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen.  $R \leq 100 \Omega$ /monterad längd.

## STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 13765: Bureau Veritas type approval  
N° 7232905/8/049/TBE.



## KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:

- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

## ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.

**OIL & GAS****GUTTELING JET 14 SS**

| ID<br>mm | YD<br>mm | ARBETSTRYCK<br>bar | SPRÄNGTRYCK<br>bar | MAX. VAKUUM<br>bar | BÖJNINGS-<br>RADIE<br>mm | VIKT<br>kg/m | MAX. LÄNGD<br>m | ARTIKEL NR |
|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 25.0     | 37.0     | 14                 | 56                 | 0,9                | 100                      | 0.86         | 30              | 30103743   |
| 32.0     | 43.0     | 14                 | 56                 | 0.9                | 120                      | 1.1          | 30              | 30104576   |
| 40.0     | 52.0     | 14                 | 56                 | 0.9                | 140                      | 1.56         | 30              | 30103806   |
| 50.0     | 62.0     | 14                 | 56                 | 0.9                | 180                      | 1.86         | 30              | 30103734   |
| 65.0     | 78.5     | 14                 | 56                 | 0.9                | 200                      | 3.03         | 30              | 30103731   |
| 80.0     | 95.0     | 14                 | 56                 | 0.9                | 280                      | 3.33         | 30              | 30103726   |
| 100.0    | 121.0    | 14                 | 56                 | 0.9                | 400                      | 5.46         | 30              | 30103752   |

Toleranser, längder:  $\pm 1\%$  (ISO 1307 Standard).

