# GUTTELING OIL 10 AG

**OIL & GAS**

Kompositslangar
Olja och petroleum



## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lastning och lossning av lätta eller tunga petroleumprodukter och vätskor med aromatiskt innehåll upp till 100%.

Tankutrustning för väg- och järnvägstransport eller fasta installationer.

## EGENSKAPER

- Lämplig för transport av svarta oljor (bränsleolja, råolja, etc.) och vita oljor (raffinerade produkter som bensen, fotogen, bensin, vaselin, etc.).
- Snäv böjningsradie.
- Lätt vikt för att underlätta hantering.

## TEKNISK BESKRIVNING

| |
|---|
| Innerspiral: aluminium. |
| Innertub: polypropylenfilm. |
| Armering: polypropenskikt. |
| Yttergummi: PVC belagd väv, svart, korrugerad. |
| Yttre spiral: galvaniserad stålspiral. |
| Temperaturområde: -30°C till +100°C. |
| Elektriska egenskaper: Elektrisk ledningsförmåga säkerställs genom att den yttre spiralen ansluts till kopplingen. R≤100Ω/monterad längd. |

## STANDARD OCH GODKÄNNANDE


EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE. EN

## KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Alla sorters pressade kopplingar:
- standard Guillemin (aluminium, mässing, rostfritt stål, polypropen)
- roterande Guillemin (rostfritt stål),
- standard eller säkrad kamlockkoppling,
- gängad hon- eller hankoppling (BSP, NPT, etc.),
- fast eller rörlig fläns ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

## ÖVRIG INFORMATION

Monterade längder levereras på begäran med provtyckningscertifikat.



OIL & GAS

## GUTTELING OIL 10 AG



| ID mm | YD mm | ARBETSTRYCK bar | SPRÄNGTRYCK bar | MAX. VAKUUM bar | BÖJNINGS-RADIE mm | VIKT kg/m | MAX. LÄNGD m | ARTIKEL NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 62.0 | 10 | 40 | 0.9 | 180 | 1.35 | 30 | 30103840 |
| 65.0 | 78.5 | 10 | 40 | 0.9 | 200 | 2.05 | 30 | 30104585 |
| 80.0 | 95.0 | 10 | 40 | 0.9 | 280 | 2.4 | 30 | 30103893 |
| 100.0 | 121.0 | 10 | 40 | 0.9 | 400 | 4.56 | 30 | 30103956 |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).