PROJECTOR 60

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Puts- och betongsprutslangar

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.


Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.

EGENSKAPER

- Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- Utmärkt nötningsbeständighet.
- Ledande innertub ger säkrare hantering.
- Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.


TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NRslät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, vävmönstrat.
Temperaturområde: -30°C till +70°C.
Elektriska egenskaper: ledande innertub, R<2.10^{6}Ω/m.
Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <40mm^{3} enligt till ISO 4649.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 60



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	20	59006822	400
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	40	59006823	l

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG