PROJECTOR 60

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE



Mörtelspritzschläuche

EINSATZBEREICH

Mörtelspritzschlauch für das Verspritzen von trockenem Mörtel, Putz und ähnlichen Materialien.


Förderschlauch zum Durchleiten von Mörtel und ähnlichen Materialien bei Estricharbeiten bzw. zum Durchleiten von Feinbeton, Sand, Feinkies usw.

TECHNISCHE MERKMALE

- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kleine Biegeradien.
- Hochabriebfeste Schlauchseele.
- Die leitfähige Schlauchseele erhöht die Sicherheit des Anwenders.
- Die nicht abfärbende weiße Schlauchdecke verhindert Spuren an Wänden und Böden.


AUFBAU

Seele: NRglatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: SBR, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.
Elektrische Eigenschaften: Seele, R<2.10$^6\Omega$/m.
Spezielle Eigenschaften: Die Abriebfestigkeit der Seele ist <40mm^3 gemäss ISO 4649.



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 60



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	20	59006822	400
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	40	59006823	l

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

TRELLEBORG