

AG 2100 MARINE SMOOTH



MARINE EQUIPMENT

Bootsausrüstung
Abgasschläuche



EINSATZBEREICH

Abgasanlage im Schiffsbau, wo Abgas mit dem Ablauf von Kühlwasser gemischt wird.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Hohe Flexibilität.
- ¹ Alterungs- und witterungsbeständig.
- ¹ Maximale Flexibilität durch Mehrfachspirale.
- ¹ Glatt und robust.
- ¹ Widerstandsfähig gegenüber trockener Abluft über mehr als 3 Stunden.
- ¹ DNV geprüft.

AUFBAU

Seele: CR, schwarz, glatt.

Karkasse: Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlschleife.

Decke: CR, schwarz, feinstoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Kurzfristige Temperaturspitzen bis +580°C.

SCHLAUCHARMATUREN


Clamps-Kupplungen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Zertifiziert nach DNV gemäß ISO 13363 Typ 2, SAE J 2006 Typ R2, Nordic Boat Standard MC9.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.



**MARINE EQUIPMENT****AG 2100 MARINE SMOOTH**

INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (i) oder MB m
32.0	5 ±0.50	42.0 ±1.0	5	15	0.9	76	0.85	20	0061815	160
32.0	5 ±0.50	42.0 ±1.0	5	15	0.9	76	0.85	40	0061814	160
40.0	5 ±0.50	50.0 ±1.0	5	15	0.9	88	1.07	20	0061817	200
40.0	5 ±0.50	50.0 ±1.0	5	15	0.9	88	1.07	40	0061816	200
45.0	5 ±0.50	55.0 ±1.0	5	15	0.9	95	1.25	20	0061819	200
45.0	5 ±0.50	55.0 ±1.0	5	15	0.9	95	1.25	40	0061818	200
50.0	6 ±0.50	62.0 ±1.0	5	15	0.9	120	1.68	20	0061821	200
50.0	6 ±0.50	62.0 ±1.0	5	15	0.9	120	1.68	40	0061820	200
57.0	6 ±0.50	69.0 ±1.0	5	15	0.9	150	1.85	20	5500688	80
57.0	6 ±0.50	69.0 ±1.0	5	15	0.9	150	1.85	40	5500689	80
60.0	6 ±0.75	72.0 ±1.5	5	15	0.9	180	1.86	20	0061823	120
60.0	6 ±0.75	72.0 ±1.5	5	15	0.9	180	1.86	40	0061822	120
63.0	6 ±0.75	75.0 ±1.5	5	15	0.9	210	2	20	0061825	120
63.0	6 ±0.75	75.0 ±1.5	5	15	0.9	210	2	40	0061824	120
76.0	6.5 ±0.75	89.0 ±1.5	5	15	0.9	213	2.75	20	0061827	120
76.0	6.5 ±0.75	89.0 ±1.5	5	15	0.9	213	2.75	40	0061826	120
89.0	6.5 ±0.75	102.0 ±1.5	5	15	0.9	225	3.18	20	0061829	120
89.0	6.5 ±0.75	102.0 ±1.5	5	15	0.9	225	3.18	40	0061828	120
102.0	6.5 ±1.00	115.0 ±2.0	5	15	0.9	294	3.68	20	0061831	120
102.0	6.5 ±1.00	115.0 ±2.0	5	15	0.9	294	3.68	40	0061830	120
127.0	7 ±1.00	141.0 ±2.0	4	12	0.8	490	4.29	20	5500690	80
127.0	7 ±1.00	141.0 ±2.0	4	12	0.8	490	4.29	40	5500691	80
152.0	7.5 ±1.00	167.0 ±2.0	4	12	0.8	650	5.02	20	5500692	80
152.0	7.5 ±1.00	167.0 ±2.0	4	12	0.8	650	5.02	40	5500693	80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING