

AG 2100 MARINE SMOOTH



MARINE EQUIPMENT

Båttillbehör
Avgasslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Marin avgasslang för vattenkylda avgassystem.

EGENSKAPER

- Flexibel.
- Väder och åldringsbeständig.
- Flex Max konstruktion (t.ex multi spiral).
- Slät och robust.
- Motstår torra avgaser > 3 timmar.
- DNV godkänd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: CR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, stålspiral.

Yttergummi: CR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.
Klarar temporärt +580 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Klämmor.

ÖVRIG INFORMATION


Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk Båt Standard MC9.
Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.





MARINE EQUIPMENT

AG 2100 MARINE SMOOTH



ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNING- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (:) eller min. order m
32.0	5 ±0.50	42.0 ±1.0	5	15	0.9	76	0.85	20	0061815	160
32.0	5 ±0.50	42.0 ±1.0	5	15	0.9	76	0.85	40	0061814	160
40.0	5 ±0.50	50.0 ±1.0	5	15	0.9	88	1.07	20	0061817	200
40.0	5 ±0.50	50.0 ±1.0	5	15	0.9	88	1.07	40	0061816	200
45.0	5 ±0.50	55.0 ±1.0	5	15	0.9	95	1.25	20	0061819	200
45.0	5 ±0.50	55.0 ±1.0	5	15	0.9	95	1.25	40	0061818	200
50.0	6 ±0.50	62.0 ±1.0	5	15	0.9	120	1.68	20	0061821	200
50.0	6 ±0.50	62.0 ±1.0	5	15	0.9	120	1.68	40	0061820	200
57.0	6 ±0.50	69.0 ±1.0	5	15	0.9	150	1.85	20	5500688	80
57.0	6 ±0.50	69.0 ±1.0	5	15	0.9	150	1.85	40	5500689	80
60.0	6 ±0.75	72.0 ±1.5	5	15	0.9	180	1.86	20	0061823	120
60.0	6 ±0.75	72.0 ±1.5	5	15	0.9	180	1.86	40	0061822	120
63.0	6 ±0.75	75.0 ±1.5	5	15	0.9	210	2	20	0061825	120
63.0	6 ±0.75	75.0 ±1.5	5	15	0.9	210	2	40	0061824	120
76.0	6.5 ±0.75	89.0 ±1.5	5	15	0.9	213	2.75	20	0061827	120
76.0	6.5 ±0.75	89.0 ±1.5	5	15	0.9	213	2.75	40	0061826	120
89.0	6.5 ±0.75	102.0 ±1.5	5	15	0.9	225	3.18	20	0061829	120
89.0	6.5 ±0.75	102.0 ±1.5	5	15	0.9	225	3.18	40	0061828	120
102.0	6.5 ±1.00	115.0 ±2.0	5	15	0.9	294	3.68	20	0061831	120
102.0	6.5 ±1.00	115.0 ±2.0	5	15	0.9	294	3.68	40	0061830	120
127.0	7 ±1.00	141.0 ±2.0	4	12	0.8	490	4.29	20	5500690	80
127.0	7 ±1.00	141.0 ±2.0	4	12	0.8	490	4.29	40	5500691	80
152.0	7.5 ±1.00	167.0 ±2.0	4	12	0.8	650	5.02	20	5500692	80
152.0	7.5 ±1.00	167.0 ±2.0	4	12	0.8	650	5.02	40	5500693	80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version


TRELLEBORGWWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING