

AG 2100 MARINE CORRUGATED



MARINE EQUIPMENT

Bootsausrüstung
Abgasschläuche



EINSATZBEREICH

Abgasanlage im Schiffsbau, wo Abgas mit dem Ablauf von Kühlwasser gemischt wird.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Hohe Flexibilität.
- ¹ Geringes Gewicht.
- ¹ Alterungs- und witterungsbeständig.
- ¹ Gewellt und benutzerfreundlich.
- ¹ DNV geprüft.

AUFBAU

Seele: CR, schwarz, glatt.

Karkasse: Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlschleife.

Decke: CR, schwarz, gewellt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Kurzfristige Temperaturspitzen bis +580°C.


SCHLAUCHARMATUREN

Clamps-Kupplungen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Zertifiziert nach DNV gemäß ISO 13363 Typ 2, SAE J 2006.
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.



**MARINE EQUIPMENT****AG 2100 MARINE CORRUGATED**

INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (i) oder MB m
76.0	5 ±0.6	86.0 ±1.2	5	15	0.9	175	1.81	20	5500796	40
76.0	5 ±0.6	86.0 ±1.2	5	15	0.9	175	1.81	40	0071151	40
90.0	5 ±0.7	100.0 ±1.3	5	15	0.9	200	2.16	20	0071152	40
90.0	5 ±0.7	100.0 ±1.3	5	15	0.9	200	2.16	40	5500797	40
102.0	5 ±0.7	112.0 ±1.3	5	15	0.9	220	2.42	20	0071153	80
102.0	5 ±0.7	112.0 ±1.3	5	15	0.9	220	2.42	40	5500798	80
127.0	5.5 ±0.7	138.0 ±1.4	4	12	0.9	250	2.97	20	0071154	80
127.0	5.5 ±0.7	138.0 ±1.4	4	12	0.9	250	2.97	40	5500799	80
152.0	5.5 ±0.7	163.0 ±1.4	4	12	0.9	350	3.52	20	0071155	40
205.0	6.5 ±1.0	217.0 ±2.0	4	12	0.8	590	6	20	5014028	20

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING