

AG 2100 MARINE CORRUGATED



MARINE EQUIPMENT

Båttillbehör
Avgasslang



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Korrugerad marin avgasslang för vattenkylda avgassystem.

EGENSKAPER

- ¹ Väldigt flexibel.
- ¹ Låg vikt.
- ¹ Väder och åldringsbeständig.
- ¹ Korrigerad och lätt hanterbar.
- ¹ DNV godkänd.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: CR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, stålspiral.

Yttergummi: CR, svart, vävmönstrat, korrugerad.

Temperaturområde: -30 °C till +100 °C.
Klarar temporärt +580 °C.


KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Klämmor.

ÖVRIG INFORMATION

Certifierad av DNV enligt standard ISO 13363 typ 2, SAE J 2006 typ R2, Nordisk Båt Standard MC9.
Andra dimensioner kan erhållas mot förfrågan.



**MARINE EQUIPMENT****AG 2100 MARINE CORRUGATED**

ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
76.0	5 ±0.6	86.0 ±1.2	5	15	0.9	175	1.81	20	5500796	40
76.0	5 ±0.6	86.0 ±1.2	5	15	0.9	175	1.81	40	0071151	40
90.0	5 ±0.7	100.0 ±1.3	5	15	0.9	200	2.16	20	0071152	40
90.0	5 ±0.7	100.0 ±1.3	5	15	0.9	200	2.16	40	5500797	40
102.0	5 ±0.7	112.0 ±1.3	5	15	0.9	220	2.42	20	0071153	80
102.0	5 ±0.7	112.0 ±1.3	5	15	0.9	220	2.42	40	5500798	80
127.0	5.5 ±0.7	138.0 ±1.4	4	12	0.9	250	2.97	20	0071154	80
127.0	5.5 ±0.7	138.0 ±1.4	4	12	0.9	250	2.97	40	5500799	80
152.0	5.5 ±0.7	163.0 ±1.4	4	12	0.9	350	3.52	20	0071155	40
205.0	6.5 ±1.0	217.0 ±2.0	4	12	0.8	590	6	20	5014028	20

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING