# PROJECTOR 40

**CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE**

Puts- och betongsprutslangar



## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fasadsprutning av murbruk och blandad betong, även torra produkter.

Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.


## EGENSKAPER

- Lätt, flexibel och enkel att hantera.
- Utmärkt nötningsbeständighet.
- Ledande innertub ger säkrare hantering.

## TEKNISK BESKRIVNING


| |
|---|
| Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät. |
| Armering: syntetisk textil. |
| Yttergummi: slitage- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat. |
| Temperaturområde: -30°C till +70°C. |
| Elektriska egenskaper: ledande innertub, R<2.10$^6$Ω/m. |
| Särskilda egenskaper: innertubens avnötning <40mm$^3$ enligt till ISO 4649. |





**CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE**

**PROJECTOR 40**



| ID mm | GODSTJOCKLEK mm | YD mm | ARBETSTRYCK bar | SPRÄNGTRYCK bar | BÖJNINGS-RADIE mm | VIKT kg/m | LÄNGD m | ARTIKEL NR | LAGER (l) eller min. order m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 9.5 ±0.50 | 44.0 ±1.0 | 12 | 40 | 120 | 1.2 | 40 | 59006811 | 120 |
| 32.0 | 10 ±0.50 | 52.0 ±1.0 | 12 | 40 | 150 | 1.57 | 40 | 59006812 | l |
| 40.0 | 10 ±0.50 | 60.0 ±1.0 | 12 | 40 | 180 | 1.8 | 20 | 59006813 | l |
| 40.0 | 10 ±0.50 | 60.0 ±1.0 | 12 | 40 | 180 | 1.8 | 40 | 59006814 | l |
| 50.0 | 10 ±0.75 | 70.0 ±1.5 | 12 | 40 | 250 | 2.22 | 20 | 59006815 | l |
| 50.0 | 10 ±0.75 | 70.0 ±1.5 | 12 | 40 | 250 | 2.22 | 40 | 59006816 | l |
| 60.0 | 10 ±0.75 | 80.0 ±1.5 | 12 | 40 | 290 | 2.3 | 20 | 59006817 | 480 |
| 60.0 | 10 ±0.75 | 80.0 ±1.5 | 12 | 40 | 290 | 2.3 | 40 | 59006818 | l |
| 63.0 | 13.5 ±0.75 | 90.0 ±1,5 | 12 | 40 | 340 | 2.83 | 20 | 59006949 | ¤ |
| 65.0 | 10 ±0.75 | 85.0 ±1.5 | 12 | 40 | 320 | 2.7 | 20 | 59006819 | l |
| 65.0 | 10 ±0.75 | 85.0 ±1.5 | 12 | 40 | 320 | 2.7 | 40 | 59006820 | l |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING