

PULSOR 200



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Cement- och betongpumpslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högtrycksslang för betong- och cementpumpning via bom applikationer, utläggning och pålningsriggar.

Pneumatisk transport av cement och mineraler.

Slampumpning och borrhax (ej oljebaserad).

Putsning med murbruk, cement, betong m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Utvecklad för extrema arbetsförhållanden när det gäller högt tryck, kraftig böjning och hårt slitande produkter.
- ¹ Mycket hög slitagebeständighet ger varaktig hantering.
- ¹ Flexibel och lätthanterlig.
- ¹ Stabil konstruktion som motstår höga tryckbelastningar garanterar maximal säkerhet.
- ¹ Konstruktionen är kinkbeständig och tillåter reverserad pumpning för lätt rengöring.
- ¹ Säkerhetsfaktor 2:1.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: två stålkordslager för ID≤65mm och fyra stålkordslager för ID≥76.2mm.

Yttergummi: slitage- och väderbeständig NR, svart, våvmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Levereras med pressade kopplingar enligt VICTUALIC eller betongtillverkares (Putzmeister, Schwing, etc.) dimensioner.



inpräglad märkning för ID från 50 till 65 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - Made in France - månad/år

inpräglad märkning för ID från 76.2 till 150 mm: TRELLEBORG - PULSOR 200 - ND mm/" - WP 100 bar/1450 PSI - Lbs/Ft - FWC - vecka/år

 CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE			PULSOR 200							
ID mm	GODSTJOCK LEK mm	YD mm	ARBETSTRY CK bar	SPRÅNGTRY CK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (1) eller min. order m
50.0	9 ±0.75	68.0 ±1.5	100	200	0.8	200	2.36	20	0060009	1
65.0	10 ±0.75	87.0 ±1.5	100	200	0.8	250	3.88	20	0060011	160
76.2	12.9 ±1.0	102.0 ±1.5	100	200	0.8	270	5.55	20	0125225	160
101.6	14.2 ±1.0	130.0 ±1.5	100	200	0.8	300	8.13	20	0060160	160
125.0	16 ±1.0	157.0 ±1.5	100	200	0.8	360	11.33	20	0060161	∞
150.0	18 ±1.0	186.0 ±1.5	100	200	0.8	570	14.85	20	0060010	80
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).									∞ Begränsad lagerhållning.	

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING