

CASCADE



GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryck- och avtappningsslang för industrier och offentliga platser.

EGENSKAPER

- 1 Utmärkt åldrings- och väderbeständighet.
- 1 Mycket flexibel och lätt att hålla tack vare räfflad yta.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: SBR, svart, slät.


Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, grön, räfflad.

Temperaturområde: -30 °C till +70 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

I enlighet med ISO 1403 typ 2 (med undantag för märkningen).





GENERAL INDUSTRY

CASCADE



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	0061510	1520
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	40	0061520	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	80	0061522	1360
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	40	0061540	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	80	0061542	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	40	0061550	1

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

