AP BLUE

GENERAL INDUSTRY



Vatten
Tryckapplikationer

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avtappningsslang. Även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.

EGENSKAPER


- Flatrullbar för enkel förvaring och hantering.
- Låg vikt.
- Långa längder.
- Brett utbud av diametrar.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: PVC, svart, slät.
Armering: syntetisk textil.
Yttergummi: PVC, blå, slät.
Temperaturområde: -10°C till +40°C.

ÖVRIG INFORMATION

Angivna tryck och sprängtryck gäller vid +20°C.



GENERAL INDUSTRY | **AP BLUE**



ID mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (l) eller min. order m
25.0	10	30	0.24	50	0124652	200
40.0	10	30	0.35	50	0200939	l
45.0	10	30	0.4	50	0201333	l
63.0	7	21	0.54	50	0201335	200
70.0	7	21	0.62	50	0201337	l
75.0	7	21	0.75	50	0200949	l
150.0	4	12	1.8	50	0200959	l
200.0	2	7	2.1	50	0200952	200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

TRELLEBORG