

# TRELLJET 561



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Högtryck



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Speciellt utformad för yrkesmässig och industriell högtrycksrengöring.

Effektiv för rengöring av maskiner, fordon, golv, offentliga utrymmen, fasader, etc.

Lämplig för mobila högtryckstvättar, fasta installationer och applikationer där slangen är monterad på upprullare.

### EGENSKAPER

- Slät utsida.
- Olje- rengöringsmedels- slitage- och väderbeständig.
- Tål höga temperaturer.
- Mycket flexibel och kinkbeständig.
- Lång livslängd.

### TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.

Armering: stål, 1 flätlager.

Yttergummi: SBR/NBR, svart, slät.

Temperaturområde: -40 °C till +150 °C.

### KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta Trelleborg för ytterligare information för att få bästa kopplingslösningen.

### ÖVRIG INFORMATION

50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.

ND 8mm

France



TRELLEBORG



TRELLJET 561 - ND 08 - 5/16" - WP 400 BAR/5880 PSI - MAX 150 °C - 1 Q 13 - Made in France



| CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE                 |                        |           | TRELLJET 561               |                        |                        |  |              |            |            |                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------|
| ID<br>mm                                      | GODSTJOCK<br>LEK<br>mm | YD<br>mm  | ARMERING<br>DIAMETER<br>mm | ARBETSTRY<br>CK<br>bar | SPRÄNGTRY<br>CK<br>bar | BÖJNING-<br>RADIE<br>mm                                                           | VIKT<br>kg/m | LÄNGD<br>m | ARTIKEL NR | LAGER (1)<br>eller min.<br>order<br>m |
| 6.4 +0.6/-0.2                                 | 2.65                   | 11.7 ±0.7 | 9.8 ±0.3                   | 400                    | 1000                   | 50                                                                                | 0.16         | 100        | 2913930    | 800                                   |
| 7.9 +0.6/-0.2                                 | 2.75                   | 13.4 ±0.7 | 11.5 ±0.3                  | 400                    | 1000                   | 60                                                                                | 0.19         | 100        | 2910040    | 600                                   |
| 9.5 +0.6/-0.2                                 | 3                      | 15.5 ±0.7 | 13.6 ±0.3                  | 400                    | 1000                   | 70                                                                                | 0.25         | 100        | 2910000    | 1                                     |
| 12.7 +0.8/-0.4                                | 3                      | 18.7 ±0.8 | 16.7 ±0.3                  | 350                    | 900                    | 80                                                                                | 0.3          | 100        | 5015696    | 1                                     |
| Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). |                        |           |                            |                        |                        |                                                                                   |              |            |            |                                       |

Digital version



[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)