# VULCAIN +

## GENERAL INDUSTRY

Luft och vatten



## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För pneumatiska styranordningar och pneumatiska handverktyg som spikpistoler, färgsprutor m.m.


## EGENSKAPER

- Ledande innergummi.
- Mycket flexibel och följsam speciellt i låga temperaturer.
- Lämplig för hett vatten.

## TEKNISK BESKRIVNING

| |
|---|
| Innertub: EPDM, svart, slät. |
| Armering: syntetisk textil. |
| Yttergummi: EPDM, blå, slät. |
| Temperaturområde: -40°C till +100°C. |
| Elektriska egenskaper: ledande innergummi, $R<10^6 \Omega/m$. |





**GENERAL INDUSTRY** | **VULCAIN +**



| ID mm | GODSTJOCKLEK mm | YD mm | ARBETSTRYCK bar | SPRÄNGTRYCK bar | BÖJNINGS-RADIE mm | VIKT kg/m | LÄNGD m | ARTIKEL NR | LAGER (l) eller min. order m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 ±0.4 | 3 | 12.0 ±0.5 | 20 | 80 | 25 | 0.11 | 20 | 0129662 | l |
| 6.0 ±0.4 | 3 | 12.0 ±0.5 | 20 | 80 | 25 | 0.11 | 40 | 0129663 | l |
| 6.0 ±0.4 | 3 | 12.0 ±0.5 | 20 | 80 | 25 | 0.11 | 120 | 0129665 | l |
| 7.0 ±0.5 | 3.5 | 14.0 ±0.6 | 20 | 80 | 25 | 0.15 | 20 | 0129667 | l |
| 7.0 ±0.5 | 3.5 | 14.0 ±0.6 | 20 | 80 | 25 | 0.15 | 40 | 0129668 | 960 |
| 7.0 ±0.5 | 3.5 | 14.0 ±0.6 | 20 | 80 | 25 | 0.15 | 120 | 0129669 | 960 |
| 8.0 ±0.5 | 3.5 | 15.0 ±0.6 | 20 | 60 | 30 | 0.16 | 20 | 0129670 | l |
| 8.0 ±0.5 | 3.5 | 15.0 ±0.6 | 20 | 60 | 30 | 0.16 | 40 | 0129671 | l |
| 8.0 ±0.5 | 3.5 | 15.0 ±0.6 | 20 | 60 | 30 | 0.16 | 120 | 0129672 | l |
| 9.0 ±0.5 | 3.5 | 16.0 ±0.6 | 20 | 60 | 35 | 0.18 | 20 | 0129673 | l |
| 9.0 ±0.5 | 3.5 | 16.0 ±0.6 | 20 | 60 | 35 | 0.18 | 40 | 0129675 | l |
| 9.0 ±0.5 | 3.5 | 16.0 ±0.6 | 20 | 60 | 35 | 0.18 | 120 | 0129676 | 3240 |
| 10.0 ±0.5 | 4 | 18.0 ±0.6 | 20 | 60 | 40 | 0.23 | 20 | 0129678 | l |
| 10.0 ±0.5 | 4 | 18.0 ±0.6 | 20 | 60 | 40 | 0.23 | 40 | 0129679 | l |
| 10.0 ±0.5 | 4 | 18.0 ±0.6 | 20 | 60 | 40 | 0.23 | 120 | 0129680 | l |
| 12.0 ±0.6 | 4 | 20.0 ±0.7 | 20 | 60 | 60 | 0.26 | 20 | 5501021 | ¤ |
| 12.0 ±0.6 | 4 | 20.0 ±0.7 | 20 | 60 | 60 | 0.26 | 40 | 5501020 | l |
| 12.0 ±0.6 | 4 | 20.0 ±0.7 | 20 | 60 | 60 | 0.26 | 120 | 5501019 | 2400 |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard). ¤ Begränsad lagerhållning.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING