

MULTIKLER



GENERAL INDUSTRY

Universalslang olja



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckslang för bensen-, toluen- och xylenerbaserade färger, lackfärger, lacker och vissa kemikalier. Lämplig för industriell spraylackeringsutrustning, tryckluft m.m.

EGENSKAPER

- ¹ Slitage- och väderbeständig.
- ¹ Klarar korrosiva kemikaliestänk.
- ¹ Silikonfri.
- ¹ Antistatisk tub.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: lösningsmedelsbeständigt NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.


Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, grön, slät.

Temperaturområde: -20 °C till +100 °C.

Elektriska egenskaper: antistatisk tub, $R < 10^6 \Omega/m$.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialkopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.





GENERAL INDUSTRY

MULTIKLER



ID mm	GODSTJOCKL EK mm	YD mm	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (i) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.14	40	0064197	☒
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.14	80	0064198	☒
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.14	120	0064199	☒
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	20	0064201	☒
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	40	0064202	☒
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	80	0064203	☒
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.17	120	0064204	☒
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	20	0064207	☒
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	40	0064208	☒
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	80	0064209	☒
10.0 ±0.5	3.75	17.5 ±0.6	20	60	90	0.24	120	0064210	☒
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	20	0064211	☒
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	40	0064212	☒
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	80	0064213	☒
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.28	120	0064214	☒
16.0 ±0.7	4.5	25.0 ±0.8	20	60	130	0.38	40	0064216	800
16.0 ±0.7	4.5	25.0 ±0.8	20	60	130	0.38	80	0064217	☒
16.0 ±0.7	4.5	25.0 ±0.8	20	60	130	0.38	120	0064218	☒

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version


TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING