

KLEGAINE GRV



GENERAL INDUSTRY

Industridammsugslangar
PVC



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Heavy duty slang för ventilation, damm och utsugning av ångor.
Speciellt lämplig för mobila applikationer (sanitära anläggningar utan tryck; husbil, båt, husvagn, etc.) med konstant flexning.
Kabelskydd.

EGENSKAPER

- ¹ Robust och lätthanterlig.
- ¹ Mycket god flexvaraktighet.
- ¹ Styv och slagtålig PVC-spiral.
- ¹ Slät innertub optimerar flödet.
- ¹ God väderbeständighet och tål ångorna av de flesta vanligen förekommande kemikalierna med måttlig koncentration.
- ¹ Brandbeständigt material.

TEKNISK BESKRIVNING

Elastisk PVC, grå, mycket mjuk insida.

Armering: PVC spiral.

Temperaturområde: -10 °C till +60 °C.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

UL 94-V0 (Brandbeständig).



KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Standard: Kopplas med klämmor.
Option: kan skruvas in i kopplingen.

ÖVRIG INFORMATION

Teknisk data gäller vid 20 °C arbetstemperatur.





GENERAL INDUSTRY

KLEGAINE GRV



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	ARBETSTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS- RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (:) eller min. order m
20.0 ±0.5	0.7 +0.2/-0.1	1.5	0.6	30	0.17	25	5009010	25
25.0 ±0.5	0.7 +0.2/-0.1	1.5	0.6	38	0.18	25	5009011	25
30.0 ±0.5	0.7 +0.2/-0.1	1.4	0.55	45	0.22	25	5009012	25
32.0 ±0.5	0.8 +0.2/-0.1	1.4	0.5	48	0.24	25	5009013	25
35.0 ±1.0	0.8 +0.2/-0.1	1.3	0.5	53	0.27	25	5009014	25
38.0 ±1.0	0.8 +0.2/-0.1	1.3	0.5	57	0.28	25	5009015	25
40.0 ±1.0	0.9 +0.2/-0.1	1.3	0.5	60	0.31	25	5009016	25
45.0 ±1.0	0.9 +0.2/-0.1	1.3	0.5	68	0.37	25	5009017	25
51.0 ±1.0	0.9 +0.2/-0.1	1.3	0.5	75	0.43	25	5009018	25
63.0 ±1.0	0.9 +0.2/-0.1	1.1	0.45	95	0.53	25	5009020	25
70.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	1.1	0.45	105	0.57	25	5009021	25
76.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	1.1	0.4	113	0.63	25	5009022	25
80.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	1	0.4	120	0.75	25	5009023	25
90.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	1	0.4	135	0.78	25	5009024	25
100.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	1	0.4	150	0.96	25	5009025	25
102.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	1	0.4	150	0.97	25	5009026	25
120.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	0.7	0.35	180	1.2	10	5009027	10
125.0 ±1.5	1 +0.2/-0.1	0.7	0.35	188	1.35	10	5009028	10
140.0 ±1.5	1.1 +0.2/-0.1	0.5	0.35	210	1.62	10	5009029	10
152.0 ±2.0	1.1 +0.2/-0.1	0.5	0.35	225	1.75	10	5009030	10
160.0 ±2.0	1.2 +0.2/-0.1	0.5	0.35	240	1.9	10	5009031	10
180.0 ±2.0	1.2 +0.2/-0.1	0.4	0.3	270	2.05	10	5009032	10
200.0 ±2.0	1.3 +0.2/-0.1	0.3	0.3	300	2.5	10	5009033	10
250.0 ±2.0	1.5 +0.2/-0.1	0.3	0.3	375	3.45	10	5009034	10

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Digital version

